



	RS5	RX	AP4 S	TEKNO INOVATE	Astral S	C3000 S	C3000	ASIX P8	ASIX	C2000
 Un cilindro para cada necesidad	 	 	 	 	 	 	 	 		
CISA aconseja la elección del cilindro en base a una escala del 1 al 7 teniendo en cuenta los siguientes parámetros	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7
 Resistencia al ganzuado a través de especiales pitones y contrapitones.	• •	• •	• •	•	•	•	•	•		
 Resistencia al Bumping - RS5 y RX especiales Contrapitones Telescópicos - otros cilindros sistema BKP (Bump Key Power).	• •	• •	•	•	•	•	•	•		
 Resistencia a la rotura - RS5 y RX montaje interno del grupo rotor - otros cilindros sistema "SICUR" o precorte para rotura controlada.	• •	• •	•	•	•	•				
 Resistencia a decoders (incluido tipo Topolino) - RS5 y RX gracias a su tecnología radial - otros cilindros, equipados con componentes especiales patentados.	•	•	•	•	•			•		
 Resistencia al taladro con pitones, contrapitones y varillas en acero carbonitrurado en ambos lados del cilindro.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Función de emergencia es posible abrir la puerta aunque este introducida otra llave en el lado opuesto del cilindro.	•	•	•	•	•	•	•	•		
 Duplicación protegida - digitalizada con SECURICARD para RS5 (solo por CISA) y RX (centros Red eXpert) - otros cilindros previa presentación de la SECURITY CARD en centros autorizados CISA.	• •	• •	•	•		•	•			
 Combinaciones número máximo de llaves/ cilindros diversos.	8 mil millones	8 mil millones	40 millones	1,6 millones	1,6 millones	240 mil	240 mil	260 mil	30 mil	30 mil
 Certificaciones	 	 	 	 	  	 		  		



RS5
RADIAL SYSTEM



◀ **Tecnología radial de última generación**
Los cilindros RS5 y RX utilizan el **nuevo sistema de cifratura a 5 filas con 16 pitones** en acero carbonitrurado **dispuestos radialmente** y han obtenido el máximo nivel de la **certificación SKG***** contra las técnicas más evolucionadas de robo y allanamiento.

Nuevo sistema modular patentado
El nuevo grupo rotor con montaje interno aumenta la resistencia del cilindro **(+60% a la rotura y +700 kg a la extracción)** y permite el **montaje de cualquier cilindro** con una dimensión comprendida entre 30x30 y 100x100mm. con incrementos de 5 mm por lado.



◀ **Protección mecánica de la llave**
Las llaves RS5 y RX están protegidas por **patentes mecánicas hasta el 2040 contra clonaciones y falsificaciones**. La duplicación es realizada exclusivamente: por CISA (RS5) o centros Red eXpert (RX).



◀ **Duplicación digitalizada de la llave**
La solicitud de duplicaciones es posible solo mediante la presentación de la SECURICARD. Accediendo a la cuenta SECURICARD es posible: consultar el historial de duplicaciones, activar la verificación en dos pasos para autorizar duplicaciones (OTP), crear una solicitud digital de duplicación (TICKET).

